Silicone neutre "DL CHEMICALS PARASILICO AM85-1"

Caoutchouc silicone neutre (RTV-1), prêt à l'emploi, durcissant à température ambiante par l'action de l'humidité de l'air.
Il possède une très bonne résistance au vieillissement, intempéries, hautes et basses températures (-50°C à 150°C).

Caractéristiques :
- Adhère sans primaire sur presque toutes les matières du bâtiment comme le verre, aluminium, béton armé, ABS, polystyrène dur, laiton, bronze, acier, acier inoxydable, acier galvanisé, carrelage, bois traîté, etc.
- Convient parfaitement pour le placement du verre feuilleté.
- Peut aussi être appliqué sur des surfaces alcalines comme le béton et la brique. L'application d'un primaire est recommandée dans ce cas.

teinte	uv	n°com.
A gris - RAL7039	pc	**925239**
A gris - RAL7004	pc	**925240**
A brun clair - RAL8007	pc	**925241**
A brun ocre - RAL8001	pc	**925242**
A marron - RAL8028	pc	**925243**
A beige - RAL9001	pc	**925244**
A noir - RAL9011	pc	**925245**
A blanc - RAL9010	pc	**925246**
A bronze	pc	**925247**
A brun	pc	**925248**
A transparent	pc	**925249**
A rouge vin - RAL3005	pc	**9252491**
A bleu acier - RAL5011	pc	**9252492**
A vert sapin - RAL6009	pc	**9252493**
A anthracite - RAL7016	pc	**9252494**
B Poche 600 ml transparent	pc	**925255**

Silicone neutre "PRIMASIL"

Applications
Pour tous joints de dilatation et d'étanchéité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Adhère sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment, comme le verre, l'aluminium, polyester, polystyrène dur, laiton, acier (inoxydable), acier galvanisé, carrelage, bois traité, pvc, etc. Sur des surfaces alcalines comme le béton et la brique, il faut appliquer um primaire.

Mode d'emploi
Appliquer sur des surfaces sèches, dégraissées et dépoussiérées. Sur support poreux, l'utilisation d'un primaire est recommandée.
Lissage : à l'eau savonneuse. Nettoyer les outils au white spirit.
Température d'application : +5°C à +40°C.

Propriétés
- Neutre
- Polymérisation rapide
- Elasticité durable
- Résiste aux températures de -50°C jusqu'au +150°C
- Très bonne adhérence sur tous les matériaux classiques de construction.

teinte	uv	n°com.
transparent	pc	**925213**
gris transparent	pc	**9252155**
blanc	pc	**925214**
brun RAL 8007	pc	**925215**
gris	pc	**9252151**
noir	pc	**9252152**
brun RAL 8028	pc	**9252153**
Poche 600 ml transparent	pc	**9252154**

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Silicones

Silicone neutre sanitaire "DL CHEMICALS PARASILICO SANITAIR"

Caoutchouc silicone acétique, prêt à l'emploi, durcissant à température ambiante par l'action de l'humidité de l'air.
Possède une très bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries, les hautes et basses températures (-60°C à 180°C).

Caractéristiques :
- Spécialement conçu pour toutes applications sanitaires, locaux humides, l'étanchéité de salle de bain, cuisines, etc.
- Également adapté pour le collage de vitrines, coupoles, briques en verre, etc.
- Adhère sur le plupart des matières sèches et propres comme l'aluminium, le verre, céramique, émail, etc.

Ne cause pas de taches sur la pierre naturelle, le marbre, etc.

couleur	conditionnement (ml)	uv	n°com.
blanc	310	pc	**925265**
transparent	310	pc	**925266**

Silicone à peindre "DL CHEMICALS PARASILICO VP"

Caoutchouc polysiloxane neutre alcoxy (RTV-1), prêt à l'emploi, durcissant à température ambiante par l'action de l'humidité de l'air.
Possède une très bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries et les hautes et basses températures (-50°C à 150°C).
Peut-être peint après durcissement complet.

Caractéristiques :
- Adhère sans primaire sur la plupart des supports comme le verre, l'aluminium, le bois traité, la faïence, etc.
- Convient aussi parfaitement pour le placement du verre feuilleté.
- Peut être appliqué sur des surfaces alcalines comme le béton, la brique et le ciment amiante. L'application d'un primaire est recommandée.

couleur	conditionnement (ml)	uv	n°com.
blanc	310	pc	**925250**
gris	310	pc	**925251**
brun clair	310	pc	**925252**
transparent	310	pc	**925253**
noir	310	pc	**925254**

Silicone pour pierre naturelle "DL CHEMICALS PARASILICO NS"

Caoutchouc silicone neutre, prêt à l'emploi, durcissant à température ambiante par l'action de l'humidité de l'air.
Ne tache pas la pierre naturelle.

Caractéristiques :
- Adhère sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment, comme le verre, l'aluminium, le béton armé, ABS, polystyrène dur, laiton, bronze, acier, etc.
- Conçu pour toutes les applications sanitaires, locaux humides, l'étanchéité des salles de bain, cuisines, etc.

couleur	conditionnement (ml)	uv	n°com.
transparent	310	pc	**925261**
gris	310	pc	**925262**

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Silicone 4 en 1 "DL CHEMICALS VARIOSEAL"

Polysiloxane à vulcanisation très rapide, prêt à l'emploi, qui durcit au contact de l'humidité de l'air.
Produit 4 en 1 : silicone, sanitaire, pierre naturelle et neutre.
Ne tache pas la pierre naturelle.
Très résistant aux intempéries et aux hautes et basses températures (-50°C à 150°C).
Peut-être peint après durcissement complet.

Caractéristiques :
- Adhère sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment et l'industrie comme le verre, l'aluminium, le carrelage lisse, le polyester, l'ABS, le polystyrène, le laiton, l'acier, le bois traité, le PVC, la pierre naturelle, etc.
- Convient pour le placement de vitres stratifiées et peut également convenir sur des surfaces alcalines comme le béton, la brique et le fibrociment. Il faut cependant ajouter un primaire dans ce cas.

couleur	conditionnement (ml)	uv	n°com.
transparent	310	pc	**9252551**
blanc	310	pc	**9252552**
gris	310	pc	**9252553**

Silicone aquarium "DL CHEMICALS PARASILICO AQUARIUM"

Caoutchouc silicone acétique, prêt à l'emploi, durcissant à température ambiante par l'action de l'humidité de l'air.
Possède une très bonne résistance au vieillissement, les intempéries, les hautes et basses températures (-60°C à 180°C).

Caractéristiques :
- Convient pour presque toutes les matières rencontrées comme les constructions en verre, profiles en verre et construction d'aquarium.
- Adhérence parfaite sans primaire sur matériaux non-poreux comme le verre, la céramique, l'émail, etc.
- Il est recommandé d'utiliser un primaire dans le cas de contraintes mécaniques et thermiques extrêmes.

couleur	conditionnement (ml)	uv	n°com.
transparent	310	pc	**925267**

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.